

Znak sprawy: 340/BK-04/2010/O-1

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o zamówienie publiczne na budowę kompleksu sportowego, w ramach projektu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”, przy Gimnazjum Publicznym w Obornikach Śląskich.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na realizację zadania: **Budowa kompleksu sportowego, w ramach projektu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”, przy Gimnazjum Publicznym w Obornikach Śląskich**, odpowiada niniejszym na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Załącznik nr 10A "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK „ORLIK OBORNIKI ŚLĄSKIE” " zawiera niezwykle rygorystyczne zapisy dotyczące jakości trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej, dodatkowo znajduje się tam zapis " Zaleca się przyznanie dodatkowej punktacji przy ocenie oferty przy spełnieniu łącznie wszystkich parametrów jakościowych trawy syntetycznej wymienionych poniżej.". Natomiast SIWZ zakłada przy wyborze oferty kierowanie się w 100% ceną (zgodnie ze wzorem z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Proszę o uściślenie kryteriów którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty.

Pytanie 2

Wg. wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki, typowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia jasno określa możliwości inwestora dotyczące wyboru nawierzchni sportowych:

dotyczące trawy syntetycznej:

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

lub

Wariant II* wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

(*Uwaga!!! dostosowując SIWZ Zamawiający dokonuje wyboru jednego z powyższych wariantów)

dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

I sposób*: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II sposób*: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych które należy dołączyć do oferty, dot. trawy syntetycznej:

A. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. * Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) *lub*
* Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) *lub*
* Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

(*Uwaga!!! dostosowując SIWZ Zamawiający dokonuje wyboru jednej z powyższych opcji)

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, *lub*
aprobata techniczna ITB, *lub*

rekomendacja techniczna ITB.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

oraz nawierzchni poliuretanowej:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

B. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, *lub*
aprobata techniczna ITB, *lub*

rekomendacja techniczna ITB, *lub*

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

ODPOWIEDZI

AD. Pytanie 1:

100% cena - zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki

AD. Pytanie 2:

Wymogi dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

Wariant I: wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Wymogi dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

I sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, **lub**

rekomendacja techniczna ITB, **lub**

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

B. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, **lub**

rekomendacja techniczna ITB.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

UWAGA:

Ze względu na istotne zmiany specyfikacji wykonania nawierzchni sportowych Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień **19.08.2010 r. godz. 10:55.**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

-inż. Maciej Borowski-