

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA DWÓCH WIAT BIESIADNYCH I WIATY SCENICZNEJ W OBRĘBIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILCZYNIE					
1		WIATY BIESIADNE (2 szt.)			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
d.1	0312-11	6.0*2.0	dół.	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B-15	m ³		
d.1	0203-01	0.45*0.45*1.0*6*2	m ³	2.43	
				RAZEM	2.43
3	KNR 7-28	Osadzenie (podstawy stalowe pod słupki 5,0kg/szt) w stpoach fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm	zst.śr.		
d.1	0104-01	6*2	zst.śr.	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNR 2-02	Słupy strugane impregnowane o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.1	0407-06	0.14*0.14*2.20*6*2	m ³ drew.	0.52	
				RAZEM	0.52
5	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.1	0406-05	0.14*0.14*6.40*2*2	m ³ drew.	0.50	
		0.14*0.14*3.80*2*2	m ³ drew.	0.30	
				RAZEM	0.80
6	KNR 2-02	Stężenia i rozpory, strugane i impregnowane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m ³		
d.1	0409-04	0.14*0.14*1.40*4*2*2	m ³	0.44	
				RAZEM	0.44
7	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m, strugane i impregnowane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m ³		
d.1	0408-03	0.06*0.12*4.20*8*2	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
8	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej struganych grub. 25 mm	m ²		
d.1	0410-01	6.40*2.10*2*2	m ²	53.76	
	deskowanie dachu	3.24*1.0*0.50*2*2	m ²	6.48	
	szczyty			RAZEM	60.24
9	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną, gonty	m ²		
d.1	202 0523-01	2.10*6.40*2*2	m ²	53.76	
				RAZEM	53.76
10	KNR 2-02	Lakierowanie lakierobejcą wodorozcieńczalną 2 krotnie - analogia	m ²		
d.1	1509-01	0.14*4*2.20*6*2	m ²	14.78	
	słupy	0.14*4*(6.40*2+3.30*2)*2	m ²	21.73	
	płatwie	0.14*4*1.40*4*2*2	m ²	12.54	
	stężenia	6.40*2.10*2*2	m ²	53.76	
	deskowanie dachu	3.24*1.0*0.50*2*2*2	m ²	12.96	
	szczyty dwustronne			RAZEM	115.77
2		WIATY SCENICZNE			
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	21.0	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	21.0	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	21	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	(5.0+7.0)*0.20*0.35	m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	(5.0+7.0)*2	m	24.00	
				RAZEM	24.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-01 d.2 0312-11	Ręcznie wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 5	dół. dół.	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B-15 0.50*0.50*1.0*5	m ³ m ³	1.25	
				RAZEM	1.25
18	KNR 7-28 d.2 0104-01	Osadzenie (Podstawy stalowe pod słupki 5.0 kg/szt) w stopach fundamentowych o głębokości do 40 cm 5	zst.śr. zst.śr.	5.00	
				RAZEM	5.00
19	KNR 2-02 d.2 0407-06	Słupy strugane impregnowane o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 0.14*0.14*2.40*5	m ³ drew. m ³ drew.	0.24	
				RAZEM	0.24
20	KNR 2-02 d.2 0406-05	Ramy górne i płatwie, strugane impregnowane długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.14*0.14*3.40*2*2 0.14*0.14*5.40*3	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	0.27 0.32	
				RAZEM	0.59
21	KNR 2-02 d.2 0409-04	Stężenia i rozpory, strugane impregnowane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.14*0.14*1.40*10	m ³ m ³	0.27	
				RAZEM	0.27
22	KNR 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m, strugane impregnowane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.06*0.12*3.0*2*5 cm	m ³ m ³	0.22	
				RAZEM	0.22
23	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, struganej 25 mm 3.80*3.0*2 5.30*1.50*0.50+5.30*2.40 ściany boczne 3.15*2.30*0.50*2	m ² m ² m ² m ²	22.80 16.70 7.25	
				RAZEM	46.75
24	NNRNKB d.2 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną, gonty dach 3.80*3.00*2	m ² m ²	22.80	
				RAZEM	22.80
25	KNR 2-02 d.2 1509-01	Lakierowanie lakierobejcą wodorozcieńczalną 2 krotnie - analogia słupy 0.14*4*2.30*5 płaty 0.14*4*(3.00*2*2+5.20*2) stężenia 0.14/4*1.40*10 deskowanie poz.23 dach (5.30*1.50*0.50+5.30*2.40)*2 szczyty dwustronne (3.15*2.30*0.50*2)*2 ściany boczne	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6.44 12.54 0.49 46.75 33.39 14.49	
				RAZEM	114.10
3		MONTAŻ GRILA			
26	KNR 2-01 d.3 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 1	dół. dół.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu b-15 0.80*0.80*1.0	m ³ m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
28	KNR 2-02 d.3 1220-01	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej grila, wykonanie warsztatowe, zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (45,0 kg stali) analogia 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 2-21 d.3 0601-03	Palenisko rusztu z kamienia polnego, łamanego analogia 3.14*0.50*0.50*0.80	m ³ m ³	0.63	
				RAZEM	0.63