
wpust dachowy odwodnienia podciśnieniowego;
wg proj. inst. sanitarnych
obróbka blacharska – blacha aluminiowa w kolorze RAL 9007
płyta osb wodoodporna gr. 2cm ocieplenie attyki – polistyren ekstrudowany gr. 3cm w przestrzeni między klinami drewnianymi nadającymi spadek
Ogrodzenie bezpieczne systemowe wys. 1,5m – słupki stalowe ocynkowane, siatka stalowa ocynkowana, powlekana z bezpiecznym zakończeniem
1%
drenaż
MUR OPOROWY
PRZEKŁEPTOWANY MUR OPOROWY 4 cm
JASTRYCH (gr.III) 5 cm
CHUDY BETON B15 15 cm
WARSTWA MROZOODPORNA do 90cm pon.fund. hmin
GRUNT PO WYMIANIE
Deska elewacyjna drewnopodobna
Wieniec, wg proj.wyk. konstrukcji
Podciąg, wg proj.wyk. konstrukcji
Parapet – siedzisko, wg rys. detalu D1
Systemowy sufit podwieszany na podkonstrukcji metalowej
Nadproże, wg proj.wyk. konstrukcji
2x1,19, wg proj.wyk. konstrukcji
Izolacja przeciwwilgociowa – pozioma Podkład z chudego betonu gr. 10 cm
±0,00=180,10 m n.p.m.
180,08 m n.p.m.
opaska żwirowa
krawężnik prefabrykowany
ZŁOBEK INTEGRACYJNY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z infrastrukturą wraz z rozbiórką budynku gospodarczego
PB
ul. Orkana/Kasztanowa, 55 - 120, OBORNIKI ŚLĄSKIE
działka nr 431/1, 432 -AMB
1:100
ANDRZEJ TATAREK 329/01/OUW
SEBASTIAN LUSAR 1/0547/OA/14
11.2016
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I POPRZECZNY
5