

12. ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH, WENTYLATORÓW

L.P	Ozn. proj.	Model	Szt.	Uwagi
1	NW1	Centrala nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła Vn=8930/Vw=7400 300Pa/300Pa	1	Wykonanie dachowe, zablokowana czerpnia i wyrzutnia powietrza, z sekcjami tłumienia na wylocie powietrza do otoczenia, pełna fabryczna automatyka, nagrzewnica 41,2 kW, filtry: nawiew F7 - Powietrze, wywiew M5, wentylatory z silnikami EC, fabryczne przepustnice, fabryczne połączenia elastyczne, wraz z ramą montażową, wymiary L=4330mm, H=1972mm, masa=1701kg
2	NW2	Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym Vn=760/Vw=710 200Pa/200Pa	1	Centrala podwieszana, z kompletnym fabrycznym układem sterowania działający w oparciu o kontroler mikroprocesorowy, nagrzewnica 3,3 kW, filtry: Nawiew F7 - Powietrze, wywiew M5, 2x przepustnica odcinająca z siłownikiem i sprężyną zwrotną, szerokość jednostki 350mm
3	N3	Centrala nawiewna Vn=5400m3/h 250Pa	1	Wykonanie dachowe, zablokowana czerpnia, sekcja tłumienia na wylocie powietrza do otoczenia, wymiana fabrycznej automatyki na automatykę wykonywaną przez producenta na zamówienie (w cenie automatyki fabrycznej) pozwalającą na sprzężenie pracy centrali nawiewnej oraz wentylatorów wywiewnych poszczególnych okapów kuchennych, nagrzewnica 61,4kW, filtry: nawiew F7 - Powietrze, wywiew M5, wentylatory z silnikiem EC, fabryczna przepustnica, fabryczne połączenie elastyczne, wraz z ramą montażową, wymiary L=3290mm, H=997mm, masa=750kg
4	W-OK1	Wentylator do okapów kuchennych Tmax=120°C, przepł.osiowy V=5000m3/h 150Pa	1	Wentylator z płynną regulacją wydajności, sprzężony z centralą nawiewną powietrza do kuchni, z osłoną przed czynnikami atmosferycznymi, fabrycznymi połączeniami elastycznymi, urządzeniem ochrony termicznej wentylatora, drzwiami serwisowymi
5	W-OK2	Wentylator promieniowy do okapów kuchennych Tmax=120 °C V=400m3/h 150Pa	1	Wentylator z płynną regulacją wydajności, sprzężony z centralą nawiewną powietrza do kuchni, z osłoną przed czynnikami atmosferycznymi, urządzeniem ochrony termicznej wentylatora, wyłącznikiem serwisowym
6	WC1-WC6	Wentylator kanałowy wywiewny V=50-300m3/h 100Pa	6	Wentylator o ograniczonej głośności, do kanałów okrągłych, z klamrą montażową, wyłącznikiem serwisowym oraz regulatorem tyrystorowym
7	WC7	Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym V=550m3/h 150Pa	1	Wentylator dachowy z przepustnicą zwrotną samoczynną, wyłącznikiem serwisowym, regulatorem tyrystorowym, podstawą dachową, fabrycznymi połączeniami elastycznymi oraz przeciwkołnierzem do połączenia z systemem kanałów