

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DR1	DR2	DR3	DR4	DR5	DR6 - drzwi balkonowe	DRP
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-	-	-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT 1:50								
Wymiary zestawcze	S z	175 (100 + 75)	120(90 + 30)	180(2X 90) + 55	180(2X 90)	100 + 75 (2 x 35)	140(2X 70)	140 (90 + 50)
	H z	245	220	235 + 90	210	225	220	230
	S	180	125	240	185	180	150	150
	H	250	225	340	215	230	225	235
PIWNICA								1
PARTER		1	2	1	1			
PIĘTRO							2	
RAZEM	szt.	1 prawe	1 prawe, 1 lewe	1	1	1 prawe	2	1 prawe
		- wykonać z profilu PVC o współczynniku U < 0,9 W/m2K - szkło bezpieczne P2 - szklenie typu FLOAT - zamontować samozamykacz, uchwyt antypaniczny -izolacyjność akustyczna mniej niż 35 Rw(dB) - jedno skrzydło z możliwością blokady - kolor PVC szary - zbliżony do RAL 7040 - zastosować okucia systemowe takie jak klamki, uchwyty, itd. - drzwi wyposażać w zamki z wkładkami atestowymi (1 lub 2 szt.)	- wykonać z profilu PVC o współczynniku U < 0,9 W/m2K - szkło bezpieczne P2 - szklenie typu FLOAT - zamontować samozamykacz, uchwyt antypaniczny -izolacyjność akustyczna mniej niż 35 Rw(dB) - jedno skrzydło z możliwością blokady - kolor PVC - biały - UWAGA - do słupków pionowych przy drzwiach należy przewidzieć montaż daszku D3 - kolor PVC szary - zbliżony do RAL 7040 - zastosować okucia systemowe takie jak klamki, uchwyty, itd. - drzwi wyposażać w zamki z wkładkami atestowymi (1 lub 2 szt.)	- witynę wykonać z profilu PVC o współczynniku U < 0,9 W/m2K - wzmocnienie profili okien (pionowych i poziomych) stalowymi kształtownikami - szklenie typu FLOAT - zamontować samozamykacz, uchwyt antypaniczny -izolacyjność akustyczna mniej niż 35 Rw(dB) - jedno skrzydło z możliwością blokady - kolor PVC szary - zbliżony do RAL 7040 - zastosować okucia systemowe takie jak klamki, uchwyty, itd. - drzwi wyposażać w zamki z wkładkami atestowymi (1 lub 2 szt.)	- wykonać z profilu PVC o współczynniku U < 0,9 W/m2K - szkło bezpieczne P2 - szklenie typu FLOAT - zamontować samozamykacz, uchwyt antypaniczny -izolacyjność akustyczna mniej niż 35 Rw(dB) - jedno skrzydło z możliwością blokady - kolor PVC szary - zbliżony do RAL 7040 - zastosować okucia systemowe takie jak klamki, uchwyty, itd. - drzwi wyposażać w zamki z wkładkami atestowymi (1 lub 2 szt.)	- wykonać z profilu PVC o współczynniku U < 0,9 W/m2K - szkło bezpieczne P2 - szklenie typu FLOAT - zamontować samozamykacz, uchwyt antypaniczny -izolacyjność akustyczna mniej niż 35 Rw(dB) - jedno skrzydło z możliwością blokady - kolor PVC szary - zbliżony do RAL 7040 - zastosować okucia systemowe takie jak klamki, uchwyty, itd. - drzwi wyposażać w zamki z wkładkami atestowymi (1 lub 2 szt.)	- wykonać z profilu PVC o współczynniku U < 0,9 W/m2K - szkło bezpieczne P2 - szklenie typu FLOAT - zamontować samozamykacz, uchwyt antypaniczny -izolacyjność akustyczna mniej niż 35 Rw(dB) - jedno skrzydło z możliwością blokady - kolor PVC szary - zbliżony do RAL 7040 - zastosować okucia systemowe takie jak klamki, uchwyty, itd. - drzwi wyposażać w zamki z wkładkami atestowymi (1 lub 2 szt.)	- wykonać z profilu PVC o współczynniku U < 1,3 W/m2K -izolacyjność akustyczna mniej niż 35 Rw(dB) - jedno skrzydło z możliwością blokady - kolor PVC szary - zbliżony do RAL 7040 - zastosować okucia systemowe takie jak klamki, uchwyty, itd. - drzwi wyposażać w zamki z wkładkami atestowymi (1 lub 2 szt.)

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie , zmierzyć kolejno każdy otwór okienny lub drzwiowy

ARTMANU STUDIO

ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 7170 727 49

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP. UL.DĘBINSKIEGO 16/17

ARTMANU@WP.PL
TEL.510 182 914

ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA
UL.PARKOWA 25 (WEJŚCIE OD DICKSTEINA 2) ; 51-161 WROCŁAW

inwestor	GINIA OBORNIKI ŚLĄSKIE
adres	OSIR : 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE UL.PONIATOWSKIEGO 22 ; inwestycji DZIAŁKA NR 85 ;AM-10;OBORNIKI ŚLĄSKIE
TEMAT	TERMOODERYZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI
PROJ.	OKIENNIWEJ I DRZWIOWEJ W OBIEKTCIE OSIR W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTOWAŁA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	DATA	PODPIS
MGR INŻ.ARCH. MARTA FIEMA	WP-OJA/OKK/UB/89/2010	28.10.2015	
SPRAWDZIŁA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
MGR INŻ.ARCH. ANNA KIELBASA	20/DOSOKK/2011	28.10.2015	
nr projektu	1:50	PB-W	ST_4
	SKALA	faza	branża
			nr rys.