RZUT DACHU



LEGENDA

2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE- DACH

2a. Docieplenie dachu po wcześniejszym demontażu i zerwaniu warstw papy - STYROPAPA o grubości 14 cm (lambda = 0,037 W/mK)

Oznaczenie na rysunku

2b. Wymiana płyt dachowych na płyty warstwowe np. RUUKI o grubości 18 cm (lambda = 0,025 W/mK)

Oznaczenie na rysunku

4. KOMINY

4a. Reprofilacja czap kominowych kominów murowanych z cegły pełnej i zabezpieczenie papą od zewnątrz, tynki naprawić i uzupełnić, następnie pomalować zgodnie z kolorystyką elewacji

Oznaczenie kominów murowanych na rysunku

4b. Blaszane wentylatory dachowe wywiewne oczyścić ze starych powłok, pomalować 2x farbą podkładową, 1x nawierzchniową farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7037
UWAGA: Wykonać bezwzględnie nawiew powietrza z zewnątrz poprzez stolarkę okienną podlegającą wymianie

Oznaczenie blaszanych wentylatorów dachowych blaszanych na rysunku

4c. Kominki wywiewne istniejące z PVC pozostawić bez zmian

Oznaczenie kominków wywiewnych z PVC na rysunku

4d. Za kominami murowanymi wykonać kontrspadki ze styropianu, wykończyć od wewnątrz papą

- kominy istniejące - malowanie + naprawa tynków i czap + wykonanie klinów styropianowych za kominami z wywinięciem papy, kominy wentylacyjne z blachy - malowanie i zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi RAL 7040

5. OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY (również ogniomurki) - wykonać z blachy ocynkowanej w kolorze naturanym gr. 0,55 mm

6. WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH (wg przekroi istniejących) z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym zbliżony do RAL 7040 + montaż osadników i czyszczaków

7. PROJEKTOWANE DASZKI NAD WEJŚCIAMI - rozwiązanie systemowe z poliwęglanu gładkiego i profili stalowych malowanych na RAL 7047

11. INSTALACJA ODGROMOWA - wykonanie nowej kompleksowo wg projektu wykonawczego branży elektrycznej

20. WYKONANIE PASA NADRYNNOWEGO - szerokości ok. 20 cm z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym o grubości 0,55 mm

21. WYMIANA WYŁAZU DACHOWEGO - na nowy systemowy o świetle co najmniej 80x80 cm

UWAGI

1. Pod warstwą styropapy należy ułożyć warstwy zgodnie z zaleceniami producenta i detalami w dokumenatcji
2. Po odsłonięciu płyt korytkowych poddać oględzinom na budowie ich stan techniczny i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wykonać uzupełnienia i naprawę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
3. Przy ścianach attykowych, kominach i innych elementach pionowych wykonać zakład (min. 15 cm) z papy z wywinięciem i klinem ze styropianu
4. Wykonać nową instalację odgromową wg. projektu wykonawczego branży elektrycznej

ARTMANU STUDIO
ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 7170 727 49

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MARTA FIEMA
SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP. UL.DEMBIŃSKIEGO 16/17
ADRES DO KORESPONDENCJI : ARTMANU@WP.PL
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA TEL.510 182 914
UL.PARKOWA 25 (WEJŚCIE OD DICKSTEINA 2) ; 51-161 WROCŁAW

inwestor	GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
adres inwestycji	OSiR ; 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL.POZNIATOWSKIEGO 22 ; DZIAŁKA NR 85 ;AM-10 ;OBORNIKI ŚLĄSKIE
TEMAT PROJ.	*TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNNEJ I DRZWIOWEJ W OBIEKCIE OSiR W OBORNIKACH ŚLĄSKICH*

RZUT DACHU - ZAKRES PRAC

PROJEKTOWAŁA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	DATA	PODPIS
MGR INŻ.ARCH. MARTA FIEMA	WP-OIA/OKK/UpB/59/2010	28.10.2015	
SPRAWDZIŁA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
MGR INŻ.ARCH. ANNA KIEŁBASA	20/DSOKK/2011	28.10.2015	

1:100	PB-W	BUD	A-6
SKALA	faza	branża	nr rys.

nr projektu