ŚCIANY PARTERU

- Ściany konstrukcyjne, istniejące cegła pełna stan techniczny: vide opis tech.
- 240 — Ściany konstrukcyjne, proj. Beton komórkowy gr. 24cm prod.: Ytong PP6/0,75
- 200 — Ściany konstrukcyjne, proj. Beton komórkowy gr. 20cm prod.: Ytong PP6/0,75
- 250 — Ściany konstrukcyjne, proj. Cegła pełna gr. 25cm prod.: klasa 10
- TB.2.1 30/25 — Trzpień wzmacniający żelbetowy 30/25cm beton C 16/20

UWAGI WYKONAWCZE

1/ Wymiary sprawdzić na budowie !
2/ Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg projektu wykonawczego
3/ Nie wolno podkopywać fundamentów istniejących
4/ Zakładana nośność gruntu: Qf=250kPa
5/ W ławach zakotwić pręty kontaktowe dla słupów żelbetowych
6/ Wymiary w [mm]

Ścianki działowe posadowić na ławach betonowych 30/20cm

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
W ZAKŁADZIE PREFABRYKACJI
PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ
BETON C20/25 ,otulina min. 5cm
STAL # - B500ST
STAL Ø - S235JR
STAL PROFILOWA - S235JRG2
DREWNO - C30, C24
SPOINY - ER 1,46
ŚRUBY ZWYKŁE - 8,8; 10,9

Poziom fundamentów dostosować do poziomu fundamentów istniejących oraz strefy przemarzania - minimum 1,2 m p.p.t. oraz poziomu zalegania warstw nośnych gruntu (vide opis techniczny)

± 0,00 = 172,80 m p.p.m
projektowany poziom "zero"
sprawdzić poziom na budowie

pracownia:	S. C. „SANIMAT”, 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 2
projekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO KINA NA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ "CENTRUM O.R.A." W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
adres:	Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 43, dz. nr 51, cz. dz. nr 52/2 i cz. dz. nr 66/1 dr. AM-20
inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
projektant:	mgr inż. SZYMON BOGACZ
sprawdzający:	mgr inż. KAZIMIERZ DRAGAN
faza:	projekt budowlany — skala: 1:50
temat rysunku:	KONSTRUKCJA PARTERU
data:	Kłodzko, luty 2011 — nr rysunku: K - 03