

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia obejmuje:

1. Winda do projektora – 1 szt.

montowana sufitowo wyposażona w uniwersalny adapter do projektora, półkę maskującą i sterowanie, umożliwiającą opuszczanie projektora umieszczonego nad sufitem podwieszanym do pozycji umożliwiającej projekcję. Konstrukcja windy oparta na systemie poziomych ram oraz precyzyjnym wysięgniku nożycowym. Ruch w górę i w dół wywoływany ma być przez wolnoobrotową wyciągarkę, która zapewni precyzyjną i cichą pracę.

Wymiary: 800x650x310 mm

Wysuw: 3000 mm

Udźwig: 50 kg

Zasilanie: 230V

Sterowanie: klawiszowe i bezprzewodowe

Kolor: Biały

2. Ekran panoramiczny do projekcji – 1 szt.

Ekran ramowy z powierzchnią montowaną w tylnej części ramy za pomocą zatrzasków/klipsów. Aluminiowa rama (80 mm) w kolorze czarnym matowym lub pokryta czarnym aksamitem. Powierzchnia projekcyjna wykonana z PVC bez kadmu, opatrzona certyfikatem trudnopalności. Kursory aluminiowe do montowania powierzchni projekcyjnej w komplecie.

Format 16:10

Powierzchnia całkowita : 600 x 381 cm

Powierzchnia robocza : 584 x 365 cm

3. Projektor instalacyjny z uchwytem do zamontowania na rurze o przekroju 50 mm – 1 szt.

PARAMETRY OPTYCZNE

Technologia projekcji 3LCD Technology

Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu 16:10

Kontrast 10000:1

Jasność 8000 ANSI lumenów

Moc lampy 420 W UHP AC (280 W UHP AC Tryb Eco)

Żywotność lampy [godz] 3000 (5000 Tryb Eco)

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Komputer (analogowe) Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)

Cyfrowe Wejście: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP 2.2

Wyjście: 1 x HDBaseT z obsługą HDCP 2.2

Audio Wejście: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnału audio; 2 x 3,5 mm wejście Stereo Mini Jack; 2 x HDMI wsparcie dla sygnału audio

Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Control Wejście: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet

LAN 1 x RJ45

USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed)
3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)
INNE:
Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Wymiary [mm] 499 x 163,7 x 406
Waga [kg] 10.2
Poziom szumu [dB (A)] 33 / 39 (Eco / Normal)
Gwarancja: na projektor 3 lata
źródło światła 6 miesięcy, maksymalnie 1000 godz.

4. Obiektyw krótkoogniskowy do projektora – 1 szt.

Parametry:

Zoom / Focus Zmotoryzowany
Współczynnik powiększenia 1.4
Współczynnik rzutu 0,79-1,11: **1**
Rozmiar ekranu 50 - 500 cali

5. Automatyczny przełącznik HDMI z dźwiękiem – 2 szt.

Wejścia : 4 złącza HDMI, 4 niesymetryczne audio stereo na mini jack 3,5 mm
Wyjścia: 1 złącze HDMI, 1 zbalansowany dźwięk stereofoniczny na 5-stykowej listwie zaciskowej
Max. Szybkość transmisji : 8,91 Gb / s (2,97 Gbps na kanał graficzny)
Max. Rozdzielczość : 4K przy 60 Hz (4: 2: 0)
Porty : 1 RS-232 na 3-pinowej listwie zaciskowej, 1 mini USB do programowania
Zgodność ze standardem HDMI: HDMI 1.4, Deep Colour, 3D, ARC, do 7.1 nieskompresowanych kanałów audio, CEC
Sterowanie : Przyciski na przednim panelu, zamknięcie styków, IR, protokół RS-232
Automatyczne wykrywanie i wybór wejścia wideo

Auto Power Off - gdy nie ma wejścia HDMI przez 10 sekund (do wyboru)
Wybieralne przełączanie HDCP

6. Nadajnik HDBaseT – 3 szt.

Wejścia : 1 HDMI na złączu HDMI
Wyjścia : 1 HDBT na żeńskim złączu RJ-45
Porty : 1 IR na mini jack 3,5 mm dla przedłużenia łącza IR,
1 RS-232 na 9-pinowym złączu D-sub do rozszerzenia łącza szeregowego i aktualizacji oprogramowania urządzenia
Wideo : Przepustowość do 10,2 Gb / s (3,4 Gbps na kanał graficzny)
Rozdzielczość do 4K UHD przy 60Hz (4: 2: 0) 24bpp
Zgodność z HDMI 2.0 i HDCP 2.2
Zgodność z HDBaseT 1.0
Do 40 m przy 4K przy 60 Hz (4: 2: 0)
Do 70 m przy pełnym HD (1080p przy 60Hz 36bpp)

7. Odbiornik HDBaseT – 6 szt.

Wejścia : 1 HDBT na żeńskim złączu RJ-45
Wyjścia : 1 HDMI na złączu HDMI

Porty : 1 IR na mini jack 3,5 mm dla przedłużenia łącza IR,
1 RS-232 na 9-pinowym złączu D-sub do rozszerzenia łącza szeregowego i aktualizacji oprogramowania urządzenia
Wideo : Przepustowość do 10,2 Gb / s (3,4 Gbps na kanał graficzny)
Rozdzielczość do 4K UHD przy 60Hz (4: 2: 0) 24bpp
Zgodność z HDMI 2.0 i HDCP 2.2
Zgodność z HDBaseT 1.0
Do 40 m przy 4K przy 60 Hz (4: 2: 0)
Do 70 m przy pełnym HD (1080p przy 60Hz 36bpp)

Zamawiający wymaga, by Wykonawca dokonał oględzin miejsca, w którym przedmiot zamówienia ma zostać umieszczony celem sprawdzenia warunków montażu i uzgodnienia szczegółów.

2. Lokalizacja zadania:

Obornicki Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 26.

3. Zakres usługi objętej zamówieniem obejmuje: dostawę i montaż wymienionych urządzeń.