Rysunek (dokumentacja) jest wyłącznie własnością autorską projektanta, chronioną prawem autorskim.
Kopiowanie (zmiana wielkości lub wydruk) przy użyciu programów typu "Windows", "Corel", "3D Construction", "Domar-Region" i innych nie może być powodem zdejmowania z rysunku informacji o prawach autorskich.
Rysunek (dokumentacja) stanowią jedynie pomoc techniczną dla czynności ściśle określonych i nie może być wykorzystywany do innych celów bez pisemnej zgody projektanta.
Rysunek (dokumentacja) stanowią jedynie pomoc techniczną dla czynności ściśle określonych i nie może być wykorzystywany do innych celów bez pisemnej zgody projektanta.
Dlatego nie przestrzegający powyższych zasad ponoszą odpowiedzialność w myśl przepisów prawa cywilnego i karnego.

PODBUDOWA ZAGĘSZCZONA Id>0,6

PODBUDOWA ZAGĘSZCZONA Id>0,8

PODBUDOWA KAMIENNA Id>0,8

PŁYTA ISTNIEJĄCA

Płyta fundamentowa PF.1
"X" - Ø10mm co 15cm
"Y" - Ø10mm co 15cm
(Strzępie górą i dołem)

Dylatacja pozioma

Dylatacja na styk

ŚCIANY PIWNIC

Ściany konstrukcyjne, istniejące cegła pełna
stan techniczny: vide opis tech.

Ściany konstrukcyjne, proj. bloczek betonowy M6 gr. 25cm prod.: Betard

Trzpień wzmacniający żelbetowy 30/25cm beton C 16/20

UWAGI WYKONAWCZE

1/ Wymiary sprawdzić na budowie !
2/ Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg projektu wykonawczego
3/ Nie wolno podkopywać fundamentów istniejących
4/ Zakładana nośność gruntu: Qf=250kPa
5/ W ławach zakłotwić pręty kontaktowe dla słupów żelbetowych
6/ Wymiary w [mm]

Ściankі działowe posadowić na ławach betonowych 30/20cm

ZAKRES ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA PODBIĆ FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH WG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
W ZAKŁADZIE PREFABRYKACJI
PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ
BETON C20/25 ,otulina min. 5cm
STAL # - B500ST
STAL Ø - S235JR
STAL PROFILOWA - S235JRG2
DREWNO - C30, C24
SPOINY - ER 1,46
ŚRUBY ZWYKŁE - 8,8; 10,9

Poziom fundamentów dostosować do poziomu fundamentów istniejących oraz strefy przemarzania - minimum 1,2 m p.p.t. oraz poziomu zalegania warstw nośnych gruntu (vide opis techniczny)

± 0,00 = 172,80 m p.p.m
projektowany poziom "zero"
sprawdzić poziom na budowie

■ pracownia:	S. C. „SANIMAT", 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 2
■ projekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO KINA NA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ "CENTRUM O.R.A." W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
■ adres:	Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 43, dz. nr 51, cz. dz. nr 82/2 i cz. dz. nr 69/1 obr. AM-20
■ Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1
■ BRANŻA:	KONSTRUKCJA
projektant:	mgr inż. SZYMON BOGACZ uprawnienia budowlane
sprawdzający:	mgr inż. KAZIMIERZ DRAGAN upr.nr ł-1/0138/93/Wr; 0338/KOSI/06
■ faza:	projekt budowlany
■ skala:	1:50
■ temat rysunku:	KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
■ data:	Kłodzko, luty 2011
■ nr rysunku:	K - 01