

Przedmiar robót dla przebudowy ul.Leśnej w Osoli

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Ilość	Kwota
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,185	
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0,021	
3.	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 w gruncie kat.I-II z transportem urobku na odległość. do 1km sam. samowyląd.Wykop po konstrukcję jezdni	m ³	356,13	
4.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodem samowyladowawczym. Po drogach o nawierzchni utwardz. Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania pod jezdni. krotność =4	m ³	356,13	
5.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1017,50	
6.	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej na ławie betonowej 0,06m ³ /mb betonu B15	m	370,00	
7.	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm. UWAGA: PO WYKONANIU KORYTA I STWIERDZENIU KONIECZNOŚCI WYKONANIA WARSTWY ODCINAJĄCEJ NALEŻY JĄ WYKONAĆ	m ²	930,00	
8.	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm gr. GRUBOŚĆ 18cm z MIESZANKI 0/63 krotność=1,2	m ²	930,00	
9.	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8cm GRUBOŚĆ 7cm Z Mieszanki 0-31,5 krotność=0,88	m ²	930,00	
10.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Krotność=2	m ²	930,00	
11.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – emulsją asfaltową szybkorozpadową 65% w ilości 0,3kg/m ² podbudowy po warstwie wiążącej Krotność=2	m ²	930,00	
12.	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca)	m ²	930,00	
13.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna)	m ²	930,00	
14.	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1m ³ do 0,2m ³ Włazy rewizyjne studni 2*0,15	m ³	0,30	
15.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa obudów zaworów dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m ³ . Zawory wodne. 6*0,1	m ³	0,60	