

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
telefon: 71 310 35 19
faks: 310 22 95
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

Oborniki Śląskie, 2019-08-06

Znak sprawy: **ZP.271.82.2019**

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na:

Przebudowa dróg ul. Stanisława Staszica oraz pl. Zwycięstwa w miejscowości Oborniki Śląskie

I. Opis przedmiotu zamówienia

Opis remontu dróg:

1. Droga gminna dojazdowa ul. Stanisława Staszica dz. nr 38 AM-25 obręb Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie
2. Droga wewnętrzna pl. Zwycięstwa dz. nr 9 AM-25 obręb Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie.

Rozwiązania sytuacyjne

1. Droga gminna ul. Stanisława Staszica

Projektowana droga gminna rozpoczyna się w od istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Wita Stwosza w m. Oborniki Śląskie i prowadzi do ul. Generała S. Maczka. Długość przebudowywanej drogi wynosi 78m.

Projektuje się wymianę istniejącego krawężnika betonowego na nowy krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15. Wysokość projektowanego krawężnika pozostawić na istniejącym poziomie.

Projektuje się zmianę istniejących łuków poziomych krawędzi jezdni na istniejącym placu do zawracania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys nr 2.

Rozwiązania konstrukcyjne

Nawierzchnia konstrukcji jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4cm
- skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m²
- warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 11W średnia grubość 4cm
- skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m²

Odwodnienie

Odwodnieni jezdni odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Przebudowa dróg ul. Stanisława Staszica oraz pl. Zwycięstwa w miejscowości Oborniki Śląskie

2. Droga wewnętrzna pl. Zwycięstwa

Projektowana droga wewnętrzna rozpoczyna się w od istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Wita Stwosza w m. Oborniki Śląskie a kończy się placem do zawracania.

Projektuje się wymianę istniejącego krawężnika betonowego na nowy krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15. Wysokość projektowanego krawężnika pozostawić na istniejącym poziomie.

Projektuje się zmianę istniejących łuków poziomych krawędzi jezdni na istniejącym placu do zawracania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys nr 2.

Rozwiązania konstrukcyjne

Nawierzchnia konstrukcji jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4cm
- skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m²
- warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 11W średnia grubość 4cm
- skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m²

Odwodnienie

Odwodnieni jezdni odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Informacje dodatkowe:

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki

a) zapewnienia nadzorów:

- geodezyjnego,
- archeologicznego,
- geologicznego i geotechnicznego,

wraz z wykonaniem opracowań z tych badań;

b) przygotowanie w imieniu zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót realizowanych na podstawie zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami.

c) odnalezienia we własnym zakresie wszystkich ukrytych pod warstwami kruszyw zasuw wodociągowych i wykonania ich regulacji z wyprowadzeniem do powstałego poziomu drogi.

d) wykonania projektu zastępczej organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzeń na poczet realizacji przedmiotowego zadania.

Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do IWZ dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i nastąpi po dostarczeniu operatu powykonawczego w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i atestów wszystkich zastosowanych materiałów.

Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV: 45233142-6

II. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III. Kryteria oceny ofert:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena– waga 100%

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego z zadań, w następujący sposób:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times 100$$

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie ma być wykonane w terminie: **do 30 września 2019 roku.**

VI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny ofertowej.

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 - 4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 - 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 - 6) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 - 7) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

VII. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

- a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2019-08-21 do godz. 10:00.
- b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na . Przebudowa dróg ul. Stanisława Staszica oraz pl. Zwycięstwa w miejscowości Oborniki Śląskie. Znak sprawy: ZP.271.82.2019”

VIII. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- 1 Michał Haberka - podinspektor d/s dróg gminnych
tel. (71) 310 35 19 w. 444 e-mail haberka@oborniki-slaskie.pl

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika
1	Formularz oferty
2	Wzór umowy
3	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4	Projekt budowlany
5	Przedmiar robót
6	Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam:

*Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza*

Henryk Cymerman