

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

L.p	Opis artykułu	Ilość sztuk	
1.	Biurko 140x80 cm z panelem noga zamknięta B1	2	
2.	Szafa aktowa szer. 80 cm 5 OH S2	2	
3.	Szafa przesuwna 3OH S.120 x G.44,5 x W 115,5 S1	8	
4.	Szafa ubraniowa 5OH 80 cm SU	3	
5.	Kontener mobilny 3 szuflady+ piórniki K	2	
6.	Stolik kawowy 120x80 cm SK	4	
7.	Krzesło dostawne laminat stelaż czarny KW	16	
8.	Fotel pracowniczy obrotowy wysokie oparcie , regulowany podłokietniki, czarna podstawa F1	2	
9.	Fotel dostawny FR	1	
10.	Krzesło konferencyjne tapicerowane KK	36	
11.	Stół mobilny ze składanym blatem z możliwością łączenia 140x70 cm SS	10	
12.	Sofa niska tapicerowana 2 osobowa stylizowana SOF	3	
13.	Krzesło drewniane stylizowane KD	20	
14.	Wieszak metalowy ubraniowy mobilny W	5	
15.	Lady recepcyjna- kasa 130x235 cm L1	1	
16.	Lada recepcyjna - barowa 120x90 cm L2	1	
17.	Witryna Chłodnicza W	1	
18.	Zabudowa punktu kasowego Z1	1	
19.	Zabudowa kuchenna AK	1	
20.	Toaletka T	1	
21.	Fotele kinowe do renowacji FKR	kpl	
22.	Chłodziarka do butelek LN	1	
23.	Maszyna do popcornu POP	1	
24.	Mównica M	1	
25.	Sideboard stylizowany W2	1	
26.	Komoda z nadstawką stylizowana W1	1	
27.	Pomocnik drewniany stylizowany POM	1	
28.	Stolik drewniany stylizowany SK	5	



1. Biurko prostokątne 140x80 cm

- **Blat:** wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
- **Rama:** mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa, o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiającą zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama jest przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie rozpoczyna się około 100 mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm.
- **Podstawa:** 2 nogi stalowe, profil zamknięty. Każda noga wykonana z 4 profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2mm. W elemencie poziomym dolnym, zamocowane stopki Ø50mm, pozwalające na regulację poziomu do +15mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Mocowanie nogi do ramy odbywa się od wewnętrznej strony biurka. Od strony zewnętrznej – na profilu nogi brak widocznego mocowania.

Biurko wyposażone jest w panel frontowy

- Budowa wymiar dopasowany do biurka o szerokości 140 cm
 - Płyta melaminowana o grubości 18mm
 - Metalowe elementy mocujące w kolorze czarnym
- a) Kolorystyka:
- płyta meblowa – dąb Aragon.
 - metalowe uchwyty – (RAL 9005),
- **Kolorystyka:** płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta preferowany Dąb Aragon. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory: alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015).

Dodatkowe funkcje użytkowe:

- W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, istnieje możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie 3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
- Biurko ma możliwość zamontowania: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy są montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
- Biurko ma możliwość rozbudowy w przyszłości, poprzez dodatkowy blat roboczy, połączony krótszym bokiem za pomocą wspólnych nóg.

Biurko posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
- Atest higieniczny na całą linię meblową
- Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)

2. Szafa aktowa szer. 80 cm

O wymiarach:

- Szerokość całkowita: 800 mm
- Głębokość całkowita: 445 mm
- Wysokość całkowita: 183,9 cm (5OH)

Budowa:

- Szafa jest wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
- Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy o grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus skręcane ze sobą, co umożliwia ewentualną wymianę uszkodzonego elementu.
- Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów.
- Szafa jest wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie (po 4 zawiasy na skrzydło drzwi).
- Jedne drzwi są wyposażone w listwę przemykową. Każde drzwi są wyposażone w metalowy uchwyt o długości 113 mm, zabezpieczony galwanicznie, mocowany na dwóch śrubach.
- Drzwi wyposażone są w zamek baskwilowy dwupunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.
- Szafa jest osadzona na metalowym stelażu, wykonanym z profilu 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony jest w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
- Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru kolory: alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015).

Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty :

- Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą PN-EN 14073-2
- Atest higieniczny na całą linię meblową

3. Szafa przesuwna

O wymiarach:

- Szerokość całkowita: 1200 mm
- Głębokość całkowita: 445 mm
- Wysokość całkowita: 1117 mm (3OH)

Budowa:

- Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
- Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus skręcane w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
- Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półki (wewnątrz pionowy podział szafy na 2 przestrzenie). Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.

- Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.
- Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie w kolorze alu. Długość uchwytu 231 mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.
- Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowe regulatory służące do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm.
- Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Preferowane zestawienie : Korpus – Biały, Front- Dąb Aragon. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru kolory: alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015).
- Dodatkowe funkcje użytkowe:
 - System klucza matki,
 - Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

Posiadane dokumenty które należy dołączyć do oferty :

- Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2
- Atest higieniczny na całą linię meblową

4. Szafa ubraniowa szer. 80 cm

O wymiarach:

- Szerokość całkowita: 800 mm
- Głębokość całkowita: 445 mm
- Wysokość całkowita: 183,9 cm (50H)

Budowa:

- Szafa jest wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
- Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy o grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus skręcane ze sobą, co umożliwia ewentualną wymianę uszkodzonego elementu. Jedna półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 128 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 350 mm, półka jest oklejona z każdej strony. Pod półką (do jej spodniej strony) zamontowany jest chromowany **wieszak teleskopowy**.
- Szafa jest wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie (po 4 zawiasy na skrzydło drzwi).
- Jedne drzwi są wyposażone w listwę przemykową. Każde drzwi są wyposażone w metalowy uchwyt o długości 113 mm, zabezpieczony galwanicznie, mocowany na dwóch śrubach.
- Drzwi wyposażone są w zamek baskwilowy dwupunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.
- Szafa jest osadzona na metalowym stelażu, wykonanym z profilu 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony jest w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
- Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru kolory: alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015).

Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty :

- Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą PN-EN 14073-2
- Atest higieniczny na całą linię meblową

5. Kontener mobilny:

Wymiary:

- szerokość 432 mm,
- głębokość 600 mm,
- wysokość: 600 mm.

Budowa:

- kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty,
- korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera,
- kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych,
- na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach, malowany proszkowo,
- zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika,
- szuflady na prowadnicach rolkowych.
- Kolorystyka:
 - płyta meblowa – Korpus – Biały, front szuflad - dąb Aragon,
 - metalowe uchwyty –(RAL 9005)
- Dodatkowe funkcje użytkowe:
- System klucza matki
- Posiadane dokumenty które należy dołączyć do oferty :
- Certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2,
- Protokół Oceny Ergonomicznej wg normy PN-EN 527-1

6. Stolik 120x80 cm

- Budowa
 - blat - wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
 - stelaż biurka - metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krawędzi blatu. Rama nie spawana.
 - podstawa - 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju kwadratowym min 50x50 mm. Nogi posiadają stopki pozwalające na regulację poziomu do +10 mm. Nogi montowane do

ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanych, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.

- Kolorystyka:
 - płyta meblowa – dąb Aragon,
 - podstawa – kolor biały RAL 9005
- Dodatkowe funkcje użytkowe:
 - biurko wyposażone w przelot na okablowanie. Otwór pod przelotkę – fi 80 mm. Przelotka wykonana z tworzywa sztucznego. Umieszczenie przelotki należy uzgodnić z Zamawiającym.
 - możliwość zamontowania paneli dolnych lub górnych, bocznych lub frontowych oraz kanałów kablowych pionowych i poziomych.
- Posiadane Dokumenty które należy dołączyć do oferty :
 - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2,
 - Protokół Oceny Ergonomicznej wg normy PN-EN 527-1,

7. Krzesło sklejka/laminat, stelaż czarny

- Wymiary:
 - Wysokość całkowita: 830 mm,
 - Wysokość siedziska: 450 mm,
 - Szerokość siedziska: 470 mm,
 - Szerokość całkowita: 500 mm,
 - Głębokość całkowita: 460 mm,
 - Głębokość siedziska: 450 mm.
- Kolorystyka:
 - Laminat: ciemnoniebieski/granatowy
(odcień koloru należy uzgodnić z Zamawiającym)
- Krzesło powinno posiadać:
 - Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej, laminowanej obustronnie, ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.
 - Krawędzie sklejki bez laminatu, zabezpieczone woskiem.
 - Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.
 - Praktyczny uchwyt na oparciu ułatwiający przenoszenie krzesła
 - Wysokość dopasowana do standardowych stolików kawiarnianych
 - Konstrukcję z rury fi 16x2 mm, malowanej proszkowo na RAL 9005
 - Stopki tworzywowe, czarne, do twardych powierzchni.
- Posiadane dokumenty które należy dołączyć do oferty :
 - certyfikat zgodności wg normy: PN-EN 16139, EN 1728, EN1022

8. Fotel pracowniczy, obrotowy, na kółkach, z podłokietnikami

- Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :
 - Wysokość całkowita 1020 mm – 1195 mm
 - Szerokość całkowita 695 mm
 - Głębokość całkowita 645 mm
 - Szerokość oparcia 460mm
 - Szerokość siedziska 490 mm
 - Wysokość siedziska 425mm -555 mm
 - Długość oparcia 605 mm
 - Głębokość siedziska 450 mm
 - Średnica podstawy 700 mm
 - Regulacja wysokości podłokietników 180 mm – 260 mm
- Fotel musi posiadać:
 - Elementy plastikowe w kolorze czarnym
 - Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzezroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu.
 - Szkielet oparcia oraz siedzisko powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym
 - Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia . Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.
 - Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy;
 - Regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika oparcia . Po zablokowaniu dźwigni chowana jest w obudowie oparcia . Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej.
 - Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady.
 - Regulowane na wysokość w zakresie 115 mm podparcie lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia . Nie dopuszcza się produktu , który nie posiada jednocześnie obu tych funkcji.
 - Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki wtryskowej , wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym.
 - Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm
 - Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.
 - W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko posiada poręczne przeszycie
 - Podstawa nylonowa czarna pięcioramienna z ramionami o wyraźnych krawędziach i płaskim kształcie .
 - Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże.
 - Podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z nylonu i polipropylenu . Zakres regulacji wysokości: 80mm,Długość nakładki: 260mm, szerokość: 90mm. Nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie stalowych wsporników.
 - Mechanizm synchroniczny obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z blokadą w minimum czterech pozycjach z regulacją siły odchylania oparcia oraz regulacją głębokości siedziska
- Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindale

- Trudnopalność według normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
 - Odporność na pilling 5
 - Skład : poliester 92% +Acryl 8%
 - Gramatura 250 g/m²
 - Odporność na światło 6
- Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm, które należy dołączyć do oferty :
 - PN- EN 1335-1:2009 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1728:2012 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych
 - Opinie winny być wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium badawcze.
 - Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe.Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973)
 - Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
 - Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni

9. **Fotel Dostawny**

- Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem kołyskowym i z podłokietnikami , na podnośniku gazowym powinno posiadać :
 - Wysokość krzesła 1085 mm – 1195 mm
 - Szerokość krzesła 690 mm
 - Głębokość krzesła 680 mm
 - Wysokość siedziska 430mm – 525 mm
 - Szerokość siedziska 515 mm
 - Głębokość siedziska 450 mm
 - Szerokość oparcia 490 mm
 - Średnica podstawy 690 mm
 - Wysokość oparcia 625 mm
- Fotel musi posiadać:
 - Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny element
 - Oparcie o smukłej sylwetce zwężające się ku górze
 - Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną . Nie posiada plastikowych maskownic
 - Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki
 - Tapicerka oparcia zszywana jest z elementów tak , aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty
 - Wszystkie krawędzie wokół kubelka w miejscu szycia tapicerki tworzą wystający margines
 - Oparcie o mocno zróżnicowanej grubości i szerokości zwężające się ku górze
 - Siedzisku o zróżnicowanej grubości. Od 7 cm w środkowej części zwężająca się na zewnątrz do 2 cm
 - Podstawa pięcioramienna o płaskiej górnej powierzchni wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor czarny. Nie dopuszcza się podstawy stalowej.
 - Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką powierzchnię
 - Podłokietniki o kształcie rombu wykonane ze stalowego płaskownika o

- szerokości 25 mm malowanego na kolor czarny
- Mechanizm kołyskowy w obudowie z polerowanego aluminium z blokadą oparcia w 4 położeniach za pomocą dźwigni po lewej stronie pod siedziskiem , regulacją wysokości siedziska za pomocą dźwigni po prawej stronie oraz regulacją siły odchylania oparcia za pomocą korby wewnątrz tej dźwigni
- Wszystkie regulacje mechanizmów muszą być obsługiwane z pozycji siedzącej bez konieczności wstawania z krzesła
- Fotel tapicerowany tkaniną typu welur o parametrach nie gorszych niż :
 - Skład : 100% poliester
 - Gramatura 433 g/m²
 - Ścieralność : 90.000 cykli Martindale
 - Trudnopalność według normy DIN EN 1021-1
 - Odporność na światło 5
 - Odporność na pilling 4
- Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1728:2012 , PN -EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych .
- Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki
- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
- Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni

10. Krzesło konferencyjne tapicerowane

- Krzesło konferencyjne na prętowej płozie z podłokietnikami
 - Wymagane wymiary :
 - Wysokość całkowita 840 mm
 - Szerokość całkowita 530 mm
 - Głębokość całkowita 670 mm
 - Szerokość siedziska 515 mm
 - Wysokość siedziska 450 mm
 - Głębokość siedziska 450 mm
 - Szerokość oparcia 490 mm
 - Wysokość oparcia 440 mm
 - Fotel musi posiadać:
 - Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny element
 - Oparcie o smukłej sylwetce zwężające się ku górze
 - Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną . Nie posiada plastikowych maskownic
 - Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki
 - Tapicerka oparcia zszywana jest z elementów tak , aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty
 - Wszystkie krawędzie wokół kubelka w miejscu szycia tapicerki tworzą margines
 - Oparcie o mocno zróżnicowanej grubości i szerokości zwężające się ku górze
 - Siedzisku o zróżnicowanej grubości. Od 7 cm w środkowej części zwężająca się na zewnątrz do 2 cm
 - Stelaż w kształcie płozy wykonany z giętego pręta o grubości 12 mm
 - Pręty stelaża skrzyżowane po przekątnej w dolnej części wykończone plastikowymi ślizgami
 - Podstawa na dole szersza zwęża się w kierunku siedziska
 - Podłokietniki wykonane z tego samego pręta co stelaż wykończone od góry

- nakładką o łódkowatym kształcie z litego lakierowanego drewna jesionowego
- Krzesło tapicerowane tkaniną typu welur o parametrach nie gorszych niż :
 - Skład : 100% poliestr
 - Gramatura 433 g/m²
 - Ścieralność : 90.000 cykli Martindale
 - Trudnopalność według normy DIN EN 1021-1
 - Odporność na światło 5
 - Odporność na pilling 4
- Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1728:2012 , PN -EN 16139:2013 PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych .
- Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki
- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

11. Stół mobilny składany

Wymiary : 140x70 cm

- Błat wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości 25mm, obrzeże o gr. 2 mm
- Stelaż stalowy chromowany mobilny, składany pionowo pozwalający na optymalne wykorzystanie przestrzeni
- Podstawa chromowana wyposażona w kółka jezdne z hamulcem
- Stół wyposażony w specjalne łączniki umożliwiające szybkie łączenie stołów ze sobą

12. Sofa niska tapicerowana

wymiar - 170 x 90 x 78 cm +/- 5%

Stelaż wykonany z drewna litego bukowego oraz sklejki, którą nadaje się kształt.

Boki, plecy, przód pod siedziskiem wykonany ze sklejki bądź płyty pilśniowej

Na oparciu oraz podłokietnikach dodatkowo pas gumowy tapicerski.

Pod pianką zastosowana jest dodatkowo tzw. tkanina techniczna.

Pianki:

oparcie - gr. 80 mm, gęstość T35

siedzisko - gr. 130-150 mm, gęstość HR 3532 (pod pianką zastosowana jest sprężyna falista)

Na sofie zastosowana tkanina typu velvet. Dodatkowo pikowanie w chesterfielda oraz gwoździe ozdobne.

Nóżki wykonane z drewna litego bukowego zakończone kółkami, barwione naabrany kolor.

13. Krzesło tapicerowane na nogach drewnianych

Wymiary:

wysokość - 98 cm

wysokość siedziska - 51 cm

głębokość - 56 cm

głębokość siedziska - 41 cm

szerokość - 63 cm

Tolerancja wymiarów +/- 2 cm

Stelaż wykonany z litego drewna bukowego, barwiony podabrany kolor. Następnie stosowany jest lakier nawierzchniowy odporny na wysoką temperaturę.

Siedzisko wykonane z płyty OSB, sprężyny falistej, filcu, pianki 10 mm oraz pianki 30 mm

Oparcie przód - płyta pilśniowa, pianka 20 mm

oparcie tył - płyta pilśniowa, pianka 10 mm

Krzesło tapicerowane tkaniną typu velvet.

14. Wieszak metalowy ubraniowy mobilny

- Wymiary :

- Szerokość 1500 mm
- Głębokość 610 mm
- Wysokość 1750 mm
- Mobilny wieszak ubraniowy na kółkach z hamulcem, malowany proszkowo na kolor czarny. Ilość haczyków ok 20 szt. O szerokości 2 cm.

15. Lady recepcyjna i Lada Barowa

16. Lady recepcyjna i Lada Barowa

- Lada recepcyjna narożna z miejscem na jeden punkt kasowy- o wymiarze 1300x2350 mm
- Lada barowa o wymiarze 1200x900 mm

Budowa :

- Korpus, cokół, blat górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, obrzeże w technologii laserowej.
- Lada wyposażona w przelotki kablowe oraz dwa kontenery mobilne.
- Front lady pokryty prostokątnymi panelami o różnej szerokości w nieregularnym układzie. Panele melaminowane z płyty 25 mm w klasie higieniczności E1, obrzeże w technologii laserowej. Panele tapicerowane tkaniną **o parametrach nie gorszych niż :**
 - Panel tapicerowany
 - skład: wełna 95%, poliamid 5%;
 - waga: 400g/m2 ±5%
 - odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale,
 - odporność na pilling: 4 (ISO 105-X12)
 - odporność na światło: 5 (ISO 105-B02)
 - posiadane dokumenty:
 - Atest trudno zapalności BS EN 1021-1&2 Cigarette & Match NF D60-13 AM 18 UNI 9175 Classe 1 IM ÖNORM B3825&A 3800-1

Wykonawca jest zobowiązany do pomiarów z natury i przedstawienia zamawiającemu projektu przed przystąpieniem do realizacji.

17. Witryna chłodnicza

Witryna chłodnicza z półokrągłymi drzwiami

Parametry minimalne:

Pojemność: 235 litrów

Wymiary: 169 (w) x 51,5 (s) x 48,5 (g) cm +/- 2 cm

Czynnik chłodniczy: R600a

Zakres temperatury: +2 do +12 °C

Napięcie: 230 V

Waga: 76 kg

Przeszklenie z 4 stron

1x przeszklone, gięte drzwi

18. Zabudowa punktu kasowego

- Zabudowa punktu kasowego o wymiarze ok. 2000mm
- Zabudowa pod wymiar wykonana z płyty melaminowanej. Wysokość około 90cm, blat roboczy odporny na uszkodzenia i wilgoć, typu kuchennego. Szafki dolne z frontami przesuwными, z jedną półką. Głębokość około 600mm. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego.

Wykonawca przed realizacją jest zobowiązany do pomiarów z natury i przedstawienia zamawiającemu projektu ułożenia paneli przed przystąpieniem do realizacji.

19. Zabudowa kuchenna pod wymiar

- szafka pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem szer. 60 cm
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
- szafka z szufladami
- szafka zamykana
- szafka pod zabudowę zmywarki szer. 60cm
- komplet szafek górnych
- zmywarka pod zabudowę 60 cm
- lodówka wolnostojąca, wysoka
- szafki – wykonane z melaminy- kolor do ustalenia
- Plecy HDF
- Zawiasy standard
- wszystkie szafki wyposażone w zamek jednopunktowy

20. Toaletka typu Malm

Wymiary :

- Szerokość 120 cm
- Głębokość 41 cm
- Wysokość 78 cm
- Głębokość szuflady (wewnętrzna) – 34 cm
- W szerokiej, wyłożonej filcem szufladzie jest mnóstwo miejsca na przybory do makijażu i biżuterię.
- Płynnie wysuwana szuflada z blokadą
- Kolor płyty Biała
- Lustro naścienne 60x120 cm podświetlone

21. Fotele kinowe do renowacji

Fotele kinowe zachowane z historycznej sali kinowej- 10 sztuk. Renowacja obejmuje wypełnienie ubytków, odnowienie drewnianych okładzin na plecach, wymianę sprężyn i wypełnienia oraz wymianę tapicerki na tkaninę typu welur. Do oszacowania kosztów renowacji jest obowiązkowa wizja lokalna w celu oględzin foteli.

22. Chłodziarka do butelek

Chłodziarka jednodrzwiowa o parametrach minimalnych:

- Chłodziarka z dużymi przeszklonymi drzwiami
- Wymiary: 187,2 (w)x60(s)x51,4(g) cm

- Urządzenie wyposażane w regulator temperatury, funkcję rozmrażania, regulowane nóżki i oświetlenie wewnętrzne
- Pojemność 307 litrów
- Zakres temperatury +2 do +8 stopni
- Napięcie : 230V
- Waga : 98 kg
- 4 regulowane półki

23. Maszyna do popcornu

- Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na czerwono
- Kocioł ze stali nierdzewnej - nie powlekany
- Zbiornik ogrzewany
- Promienniki ciepła
- Jednorazowy wsad: 230 gr. kukurydzy
- Wydajność: 3 minuty 8 porcji (1 porcja = 28,35 g)

Parametry techniczne:

- Wymiary: 460x460x750 mm
- Zasilanie: 230 V
- Moc: 1,05 kW

24. Mównica

Mobilna szafka z blatem – typu Caddy: szerokość 530-570 mm, głębokość 460-500 mm, wysokość 1100-1150 mm.

- Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Korpus, front i półki szafki wykonane z płyty grubości min. 18mm, podstawa i blacik z płyty grubości min. 25mm.
- Szafka ma być podzielony na 3 części. Część dolna otwarta, część środkowa zamykana drzwiami, część górna otwarta.
- Nad górną, otwartą częścią, na 4-6 wspornikach o wys. 80-100 mm, ma być zainstalowany blat z zaoblonymi narożnikami.
- Blat o wymiarach: 700-710x630-650mm
- Drzwi z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi, otwierane do góry, chowane w korpusie szafki.
- Uchwyt metalowy, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
- Szafka ma być wyposażona w 4 kółka min. fi 60 mm, w tym min. 2 z hamulcem.
- Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
- Wymagane dokumenty:
 - o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

25. Sideboard stylizowany

wymiary: Wysokość 110cm/ głębokość 46cm/szerokość 195cm. +/- 5% Waga: 82.0kg +/- 5%

Opis produktu: Eleganckie ręczne zdobienia i klasyczna konstrukcja wykonana z litego mahoniu o grubości: 3,5cm przestronne zamykane szafki i pojemne szuflady wykonane w technice jaskółczego ogona.

Kolorystyka: Dostępność szerokiej gamy opcji wykończenia. Dostępny w ok.80 wybarwieniach(wodne ekologiczne farby lub lakierowane bejcowane). Możliwość wybarwienia wnętrza oraz korpusu w dwóch innych kolorach.

Możliwość wyboru stopnia postarzenia.

26. Komoda z nadstawką stylizowana

Wysokość 225cm/ głębokość 46cm/ szerokość 195cm. +/- 5% Waga: 182kg +/- 5%

Opis produktu: Konstrukcja z litego mahoniu o grubości ok.3,5cm. Witryna ze szkła kryształowego ze szlifowanymi rantami. Panele z fazowanego szkła oraz pojemne szuflady wykonane w technice jaskółczego ogona.

Komoda wysokość 109cm, oszklona nadstawka wysokość 114cm.

Kolorystyka: Dostępność szerokiej gamy opcji wykończenia. Dostępny w ok.80 wybarwieniach(wodne ekologiczne farby lub lakierowane bejcowane). Możliwość wybarwienia wnętrza oraz korpusu w dwóch innych kolorach.

Możliwość wyboru stopnia postarzenia.

27. Pomocnik

o wymiarach: wysokość 72cm, szerokość: 50cm, głębokość 40 cm, +/- 5% waga: 11kg+/- 5%

Blat: wykonany z litego drewna mahoniowego o grubości około 2,5cm.

Korpus: Ręcznie rzeźbione wykonane z litego drewna mahoniowego Dostępny w ok.80 wybarwieniach (ekologiczne farby wodne lub lakierowane bejcowane). Korpus solidnie przymocowany do blatu.

Kolorystyka: Dostępny w ok.80 wybarwieniach(wodne ekologiczne farby lub lakierowane bejcowane). Blat i korpus stolika można wybarwić w dwóch różnych kolorach.

28. Stolik Okragly

Stolik Round Table(75859) okrągły stół na 4 nogach, o wymiarach: wysokość 65cm
średnica: 50cm/50cm, +/- 5% waga: 7,0kg +/- 5%

Blat: wykonany z litego drewna mahoniowego o grubości 3cm+3cm cokół. Dostępny w ok.80
wybarwieniach(wodne ekologiczne farby lub lakierowane bejcowane)

Korpus: Ręcznie rzeźbione wykonane z litego drewna mahoniowego Dostępny w ok.80
wybarwieniach(wodne ekologiczne farby lub lakierowane bejcowane). Korpus solidnie
przymocowany do blatu.

Kolorystyka: Dostępny w ok.80 wybarwieniach(wodne ekologiczne farby lub lakierowane
bejcowane). Blat i korpus stoika można wybarwić w dwóch różnych kolorach.